

MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard





Charakteristiky

- Pro použití v plných materiálech
- Rozpínací kužel je zajištěn proti rotaci a uvolnění
- Galvanicky pozinkováno > 5 μ m
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



Příklady použití

okna, konzoly, rámy







Technické údaje

	Beton C20/25- C50/60, namáhání v tahu (kN)	Plná cihla, tahové zatížení (kN)	Lehký beton, tahové zatížení (kN)	Utahovací moment (Nm)
MMS 8	0.75	0.5	-	T_{inst} 5
MMS 10	1.0	0.5	0.1	8

Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN \approx 100 kg

Montáž



MMS Kovová konstrukční kotva, typ standard



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták \varnothing mm $d_{max} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Hloubka vyvrtaného otvoru mm h_0	Využitelná délka mm f_{uz}	Bit	Balení
1208071	8	70	45	40	PZ2	100
1208091	8	90	45	60	PZ2	100
1208111	8	110	45	80	PZ2	100
1208131	8	130	45	100	PZ2	100
1210071	10	70	55	30	PZ3	100
1210091	10	90	55	50	PZ3	100
1210111	10	110	55	70	PZ3	100
1210131	10	130	55	90	PZ3	100
1210151	10	150	55	110	PZ3	100
1210181	10	180	55	140	PZ3	100
1210201	10	200	55	160	PZ3	100