

MEN Expres kotva




Charakteristiky

- Časově úsporná montáž do betonu a podobných materiálů
- Žádné dodatečné vruty a hmoždinky
- Pomocí použití kovové podložky Mungo je MEN Ø 6 a 8 mm vhodná pro stropní kotvení izolačních desek
- Galvanicky pozinkováno > 5µm
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



Příklady použití

hranoly, konzoly, profily



Technické údaje

	Beton C20/25, tahové zatížení (kN)	Plná cihla, tahové zatížení (kN)
MEN 5	0.3	-
MEN 6	0.7	0.5
MEN 8	1.0	0.8

Bezpečnostní faktor 3 / 1 kN ≈ 100 kg / Děrovaná cihla: výtažné hodnoty musí být určeny na základě způsobu použití, protože závisí na podílu otvorů v cihle/bloku

Montáž



MEN Expres kotva



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták Ø mm $d_{nom} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Hloubka vyvrtaného otvoru mm h_0	Využitelná délka mm l_{fix}	Minimální hloubka usazení mm h_{ef}	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1125026	5	26	30	3	23	100 01	2400 22	57600
1126030	6	30	35	3	27	100 01	2400 22	57600
1126060	6	60	40	30	30	100 11	2400 32	57600
1126080	6	80	40	50	30	100 21	1800 32	43200
1128070	8	70	50	30	40	100 31	1200 32	28800
1128090	8	90	50	50	40	100 31	1200 32	28800
1128110	8	110	50	70	40	100 41	900 32	21600
1128130	8	130	50	90	40	100 41	900 32	21600
1128150	8	150	50	110	40	100 41	900 32	21600
1128180	8	180	50	140	40	100 41	900 32	21600

MDB-M Kovová podložka Ø 38mm



Katalogové číslo	Podložka Ø mm d_{nom}	Otvor Ø mm d_v	Popis	Pro	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1120867	38	9.0	kov	MNA-S 8 MEN 8	200 21	3600 32	86400

MDB-M Kovová podložka Ø 38mm, bílá



Katalogové číslo	Podložka Ø mm d_{nom}	Otvor Ø mm d_v	Popis	Pro	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1120875	38	9.0	kov	MNA-S 8 MEN 8	200 21	3600 32	86400

MDB-M Kovová podložka Ø 70mm



Katalogové číslo	Podložka Ø mm d_{nom}	Otvor Ø mm d_v	Popis	Pro	Balení FS	Karton SK	Množství na paletě
1120860	70	8.5	kov	MNA-S 8 MEN 8	100 31	1200 32	28800
1120862	70	10.5	kov	MNA-S 10 MEN 8	100 31	1200 32	28800