

MF Rozpěrná kotva pro stropní zavěšení do dutin



Charakteristiky

- Rychlá a jednoduchá instalace
- Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
- Malá hloubka dutiny
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř

Příklady použití

zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže



Technické údaje

	Sádrokartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)	Dřevotřísková d = 13 mm, namáhání v tahu (N)	Cementovláknité desky d = 12 mm, namáhání v tahu (N)	MF-H (Háček)
MF M3	160	300	330	25
MF M4	200	350	570	75
MF M5	210	360	600	150
MF M6	220	380	620	200
MF M10	240	410	680	250

Bezpečnostní faktor $3 / 10 \text{ N} \approx 1 \text{ kg}$ / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

Montáž



MF-M Rozpěrná kotva se závitovou tyčí



Katalogové číslo	Závit	Vrták Ø mm	Použitelná délka mm	Hloubka dutiny min. mm	Délka závitu mm	Balení	Karton
	d	d ₀	d _p	h _a	L _z	FS	SK
1825320	M3	11	50	35	85	100 ³¹	600 ²²
1825410	M4	14	50	35	90	50 ³¹	300 ²²
1825510	M5	16	60	46	100	25 ³¹	150 ²²
1825610	M6	16	60	46	100	25 ³¹	150 ²²
1825910	M10	30	150	90	180	10 ³¹	30 ²²

MF-H Rozpěrná kotva s háčkem



Katalogové číslo	Závit	Vrták Ø mm	Použitelná délka mm	Hloubka dutiny min. mm	Délka závitu mm	Balení	Karton
	d	d ₀	d _p	h _a	L _z	FS	SK
1825340	M3	11	30	35	70	50 ³¹	300 ²²
1825430	M4	14	30	35	70	50 ³¹	300 ²²
1825530	M5	16	30	46	70	25 ³¹	150 ²²
1825630	M6	16	50	46	90	25 ³¹	150 ²²