

MIS Izolační hmož. hvězdicového tvaru pro lehké izolační desky





Charakteristiky

- Velká hvězdicová hlava hmoždinky pro měkké izolační desky
- Žádná redukce stupně izolace
- Materiál je odolný proti úderu
- Zkrácená doba montáže, bez použití vrutů a hřebíků
- Pro stropní aplikace kontaktujte zástupce Mungo ve vaší lokalitě
- Průchozí montáž



Příklady použití

měkký izolační materiál, skelná vata, stavební desky z dřevěné vlny, minerální vata



Technické údaje

	Beton (C20/25, tahové zátížení (kN))	Plná cihla, tahové zátížení (kN)	Děrovaná cihla, tahové zátížení (kN)	Lehčený beton, tahové zátížení (kN)	Hloubka vrтанého otvoru beton mm h_0	Hloubka vrтанého otvoru děrovaná cihla mm h_0	Hloubka usazení beton mm h_{nom}	Hloubka usazení děrovaná cihla mm h_{nom}	Minimální hloubka usazení v betonu mm h_{ef}	Minimální hloubka usazení v děrovaná cihla mm h_{ef}
MIS	0.15	0.15	0.13	0.12	40	50	30	40	30	40


Bezpečnostní faktor $3 / 1 \text{ kN} \approx 100 \text{ kg}$

Montáž



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták \varnothing mm $d_{nom} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Tloušťka izolační vrstvy, beton mm t_{fix}	Tloušťka izolační vrstvy, děrovaná cihla mm t_{fix}	Hlava \varnothing mm d_k	Karton	Množství na paletě
1150001	8	75	45	35	88	250	7500
1150002	8	95	65	55	88	250	7500
1150003	8	115	85	75	88	250	7500
1150004	8	135	105	95	88	200	6000
1150005	8	155	125	115	88	200	6000

MIS Izolační hmoždinka hvězdicového tvaru, \varnothing 88mm



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták \varnothing mm $d_{nom} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Tloušťka izolační vrstvy, beton mm t_{fix}	Tloušťka izolační vrstvy, děrovaná cihla mm t_{fix}	Hlava \varnothing mm d_k	Karton	Množství na paletě
1150018	8	180	150	140	60	100	6000
1150020	8	200	170	160	60	100	6000
1150022	8	220	190	180	60	100	6000
1150024	8	240	210	200	60	100	6000

MIS Izolační hmoždinka hvězdicového tvaru v černém provedení, \varnothing 60 mm



Katalogové číslo	Hmoždinka a vrták \varnothing mm $d_{nom} = d_0$	Délka hmoždinky mm L	Tloušťka izolační vrstvy, beton mm t_{fix}	Tloušťka izolační vrstvy, děrovaná cihla mm t_{fix}	Hlava \varnothing mm d_k	Karton	Množství na paletě
1150101	8	75	45	35	88	700	8400
1150102	8	95	65	55	88	650	7800
1150103	8	115	85	75	88	600	7200
1150104	8	135	105	95	88	550	6600
1150105	8	155	125	115	88	500	6000

MIS-GP Izolační hmoždinka hvězdicového tvaru, \varnothing 88mm, průmyslové balení

