

MK Sklopná kotva pro stropní zavěšení do dutin




Charakteristiky

- Se závitovou tyčí (-M) nebo háčkem (-H)
- Velká plocha ukotvení pro měkké materiály
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



Příklady použití

zavěšené stropy, kabelové lávky, lehké zrcadlové skříňky, garnýže



Technické údaje

	Sádkartónové desky d = 12,5 mm, namáhání v tahu (N)	Dřevotřísková deska d = 13 mm, namáhání v tahu (N)	Cementovláknitá deska d = 12 mm, namáhání v tahu (N)	MK-H (Háček)
MK M5	230	400	650	200
MK M6	250	450	700	250
MK M8	300	500	750	350
MK M10	330	770	920	-

Bezpečnostní faktor 3 / 10 N ≈ 1 kg / Hodnoty závisí na podkladovém materiálu

Montáž



Katalogové číslo	Závit	Vrták Ø mm	Použitelná délka mm	Hloubka dutiny min. mm	Délka závitu mm	Balení	Karton
1826510	M5	15	50	70	100	50 51	150 22
1826610	M6	18	60	70	100	50 51	150 22
1826810	M8	20	50	70	100	50 51	150 22
1826910	M10	30	100	100	200	10 51	30 22

MK-M Sklopná kotva se závitovou tyčí



Katalogové číslo	Závit	Vrták Ø mm	Použitelná délka mm	Hloubka dutiny min. mm	Délka závitu mm	Balení	Karton
1826520	M5	15	30	70	70	50 51	150 22
1826620	M6	18	50	70	90	50 51	150 22
1826820	M8	20	25	70	90	25 51	75 22

MK-H Sklopná kotva s háčkem

