

# MRS Šroub do zdiva




## Charakteristiky

- Požadováno je pouze předvrtání 6 mm
- Snadná a časově úsporná montáž
- Malé osové a okrajové vzdálenosti
- Beznapěřové upevnění
- Menší odpor při šroubování do základního materiálu
- Vhodné také pro spojování materiálu dřevo - dřevo
- Galvanicky pozinkováno > 5µm
- Průchozí montáž
- Aplikace uvnitř



## Příklady použití

dřevěné konstrukce, okna, rámy



## Technické údaje

	Tahové zatížení (kN) > 30 mm	Střihové zatížení (kN) > 30 mm	Střihové zatížení (kN) > 60 mm	Ohybový moment (Nm)	Utahovací moment (Nm)	Vyrtný otvor		Usazovací hloubka	
						mm	mm	mm	mm
MRS, beton	1.2	0.8	1.6	17	20	d <sub>0</sub>	h <sub>0</sub>	40	h <sub>usaz</sub>
MRS, plná cihla	0.8	0.5	1.2	17	15	6	50		40
MRS, děrovaná cihla	0.2	0.2	0.5	17	10	6	70		60
MRS, provzdušněný beton	0.2	0.1	0.3	17	5	-	-		60

1 kN ≈ 100 kg / Bezpečnostní faktor 5 / V děrované cihle vrtat bez přiklepu / V provzdušněném betonu bez předvrtání / Tloušťka stavebního prvku: délka šroubu minus usazovací hloubka

## Montáž




Katalogové číslo	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
	d <sub>s</sub>	L <sub>v</sub>		FS	SK	
5137204	7.5	40	T30	100 21	900 22	21600
5137205	7.5	50	T30	100 21	900 22	21600
5137206	7.5	60	T30	100 21	900 22	21600
5137207	7.5	70	T30	100 21	900 22	21600
5137208	7.5	80	T30	100 21	900 22	21600
5137209	7.5	90	T30	100 21	900 22	21600
5137210	7.5	100	T30	100 41	900 22	21600
5137211	7.5	110	T30	50 21	450 22	10800
5137212	7.5	120	T30	50 21	450 22	10800
5137213	7.5	130	T30	50 21	450 22	10800
5137214	7.5	140	T30	50 21	450 22	10800
5137215	7.5	150	T30	50 21	450 22	10800
5137218	7.5	180	T30	50 41	450 22	10800
5137221	7.5	210	T30	50 41	450 22	10800
5137224	7.5	240	T30	50 41	450 22	10800
5137227	7.5	270	T30	50 61	300 22	7200
5137232	7.5	320	T30	50	-	-

## MRS-H Šroub do zdiva, typ dřevo, s hlavou Ø 8.3mm, T30



Katalogové číslo	Vrut Ø mm	Délka vrutu mm	Bit	Balení	Karton	Množství na paletě
	d <sub>s</sub>	L <sub>v</sub>		FS	SK	
5137104	7.5	40	T30	100 21	900 22	21600
5137105	7.5	50	T30	100 21	900 22	21600
5137106	7.5	60	T30	100 21	900 22	21600
5137107	7.5	70	T30	100 21	900 22	21600
5137108	7.5	80	T30	100 41	900 22	21600
5137109	7.5	90	T30	100 41	900 22	21600
5137110	7.5	100	T30	100 41	900 22	21600
5137111	7.5	110	T30	50 21	450 22	10800
5137112	7.5	120	T30	50 21	450 22	10800
5137113	7.5	130	T30	50 21	450 22	10800
5137114	7.5	140	T30	50 21	450 22	10800
5137115	7.5	150	T30	50 21	450 22	10800
5137118	7.5	180	T30	50 41	450 22	10800
5137121	7.5	210	T30	50 41	450 22	10800
5137124	7.5	240	T30	50 41	450 22	10800
5137127	7.5	270	T30	50 61	300 22	7200
5137132	7.5	320	T30	50	-	-

## MRS-U Šroub do zdiva, univerzální, s hlavou Ø 11.5mm, T30



Katalogové číslo	Tvar	Barva	RAL	Balení	Karton	Množství na paletě
				FS	SK	
1121046	ploché	bílá	9010	200 32	7200 22	172800
1121037	ploché	světle hnědá	1001	200 32	7200 22	172800
1121047	ploché	tmavě hnědá	8017	200 32	7200 22	172800
1121087	ploché	černá	9005	200 32	7200 22	172800
1121039	ploché	šedá	7001	200 32	7200 22	172800

## AKT Krytka T30 pro MRS-U/MRS-H

