 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.1 z 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST zpracovaný dle Nařízení(ES)č.1907/2006 (REACH) a Nařízení(ES)č.453/2010 v platném znění

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. IDENTIFIKAČNÍ VÝROBKU

**Obchodní název:** ČESKÝ PREN E25, E25T, E25 Extrém, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50

**Registrační číslo:** - (směs)

**Jiné prostředky identifikace:** -

### 1.2. PŘÍSLUŠNÁ URČENÁ POUŽITÍ LÁTKY NEBO SMĚSI A NEDOPORUČENÁ POUŽITÍ

**Určená použití:** Průmyslové lepidlo

**Nedoporučená použití:** Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu použití či technickém listu

**Zpráva o chemické bezpečnosti (CSR):** Není

### 1.3. PODROBNÉ ÚDAJE O DODAVATELI BEZPEČNOSTNÍHO LISTU

**Výrobce/následný uživatel:**

Jméno nebo obchodní jméno: LEAR, a.s.

Místo podnikání nebo sídlo: Pod sídlištěm 3 , 636 00 Brno

Spisová značka: B 213 vedená u rejstříkového soudu v Brně

Identifikační číslo: 00219282

Telefon: +420 548 216 591

Fax: +420 548 535 726

**Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list:**

Jméno: Ing. Petr Hlaváček

Telefon: +420 548 422 279

Email: hlavacek@lear.cz

### 1.4. TELEFONNÍ ČÍSLO PRO NALÉHAVÉ SITUACE (V ČR):

Tel. 224 91 92 93, 224915402, K dispozici nepřetržitě,  
Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 12808 Praha2

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. KLASIFIKACE LÁTKY NEBO SMĚSI

Směs je klasifikována jako nebezpečná ve smyslu směrnice Rady 1999/45/EHS a směrnice 67/548/EHS:

F – vysoce hořlavý; R11

Xn – zdraví škodlivý, R63

Xi – dráždivý; R36/38,

N – nebezpečný pro životní prostředí; R51/53


R67

(Plné znění R-vět uvedeno v oddíle 16)

#### Nejzávažnější nepříznivé fyzikálně-chemické účinky na lidské zdraví a životní prostředí:

Produkt je vysoce hořlavá kapalina. Těkavé páry organických rozpouštědel jsou dráždivé pro dýchací cesty a sliznice. Inhalace par dráždí sliznice. Rozpouštědla mohou prostupovat přes pokožku do organismu. Působí narkoticky. Znehodnocuje vody a půdu.

### 2.2. PRVKY OZNAČENÍ

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.2 z 10

Podle směrnice 67/548/EHS, směrnice 1999/45/ES:

Výstražný symbol/symboly:

F



vysoce hořlavý

Xn



zdraví škodlivý

N



nebezpečný  
pro životní prostředí

Standardní věty o nebezpečnosti:

**R-věty:** R11 Vysoce hořlavý

R36/38 Dráždí oči a kůži

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závrať

**Pokyny pro bezpečné zacházení:**

**S-věty:** S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S23 Nevdechujte páry

S24 Zamezte styku s kůží

S29 Nevylévejte do kanalizace

S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

**Doplňující informace na štítku:**

Výrobek není určen pro prodej široké veřejnosti (maloobchodní prodej)!

Výrobek obsahuje:

Aceton: Indexové číslo 606-001-00-8

Ethylacetát: Indexové číslo 607-022-00-5

Toluen: Indexové číslo 601-021-00-3

Nízkovroucí hydrogenovaný benzín: Indexové číslo 649-339-00-1

Pro přepravu, pokud balení splňuje limity LQ – čtvercem, postaveným na vrchol s označením UN1133 uprostřed. Jinak dle ADR.

Hmatový symbol pro nevidomé – pro maloobchod.

**OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!**

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

Dle zákona o odpadech – recyklační symbol

Hmotnost nebo objem podle zákona č. 350/2011 Sb., v platném znění, jde-li o směsi určené k prodeji spotřebiteli

### 2.3 DALŠÍ NEBEZPEČNOST

Směs nespňuje kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII. (CLP)

Neobsahuje žádné látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) podle REACH, čl. 57.


**Dle zákona o ochraně ovzduší:** Není nutno uvádět údaje na obal, pokud není náterovou hmotou.

hustota	obsah org. rozpouštědel VOC	obsah org.uhlíku TOC	sušina objemově	sušina hmotnostně
0,85 kg/l	0,807 kg/kg	0,560 kg/kg	14,91 %obj.	19,3%hm.

### ODDÍL 3: SLOŽENÍ / INFORMACE O SLOŽKÁCH

#### 3.1. Látky

#### 3.2. Směsi

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.3 z 10

**Identifikátor výrobku: ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55,  
SLOVAPREN 25, 50, 55,  
UNIXIN C50**

**Chemická charakteristika:** Výrobek je roztok chloroprenového kaučuku v organických rozpouštědlech.

**Výrobek obsahuje tyto nebezpečné látky / klasifikace nebezpečných složek:**

Chemická identita	Index. číslo	CAS EINECS	Koncentrace % hm.	Klasifikace * (dle DSD/DPD a dle CLP)	
Aceton	606-001-00-8	67-64-1 200-662-2	27 až 33	F; R11 Xi; R36 R66-67	S9-16-26-33
				Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2, H319 STOT SE. 3, H336, EUH066	P210, P261, P305+ P351+ P338
Nízkovroucí hydrogenovaný benzín **	649-339-00-1	92045-57-3 295-438-4	20 až 25	( T, Karc. kat. 2, R45 ) Xn; R65 F; R11 Xi; R36/38 N; R51/53 R67	S9-16-23-24- 61-62
				(Carc. 1B , H350) Flam.Liq.2, H225, Asp.Tox.1, H304 Skin Irrit.2, H315, Eye Irrit. 2, H319, STOT SE.3, H336 Aquatic Chronic 2, H411	P210, P280, P301+ P310, P403+ P233, P201, P501
Ethylacetát	607-022-00-5	141-78-6 205-500-4	10 až 15	F; R11 Xi; R36 R66-67	S16-26-33
				Flam. Liq. 2, H225, Eye Irrit. 2, H319 STOT SE. 3, H336, EUH066	P210, P261, P305+ P351+ P338
Toluen	601-021-00-3	108-88-3 203-625-9	5 až 9,99	F; R11 Repr. cat. 3 R63 Xn, R48/20-65 Xi; R38 R67 Flam. Liq. 2, H225, Repr. 2, H361d, STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304 Skin Irrit. 2, H315 STOT SE 3, H336	S(2-) 36/37- 46-62  P102, P280, P301+ P330+ P331, P315


\*Směrnice DSD/DPD: Směrnice 67/548/EHS a směrnice 1999/45/ES

\*\*Nařízení CLP: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí; v platném znění

**Plné znění R, S, H, Pvět je v oddíle 16.**

\*\* Klasifikace látky jako karcinogenní nebo mutagenní není povinná, látka obsahuje méně než 0,1 hm.% benzenu (č. ES 200-753-7) - T, R45 (Carc. 1B , H350)

**Registrační čísla REACH pro uvedené látky/složky nejsou k dispozici.**

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.4 z 10

#### ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

Není nutná okamžitá lékařská pomoc, ale při přetrvávajících potížích, nebo v případě pochybností, vyhledejte lékaře. Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomte lékaře a poskytněte mu informace obsažené na štítku (obalu) nebo v tomto bezpečnostním listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku, s mírně zakloněnou hlavou, uvolněte oděv a dbejte o průchodnost dýchacích cest. Nikdy nevyvolávejte zvracení, zvrací-li postižený sám, dbejte, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Dbejte osobní bezpečnosti při záchranných pracích.

##### 4.1. Popis první pomoci

###### Při nadýchání:

Přerušete expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch a zajistěte tělesný i duševní klid. Nenechte jej prochladnout. Přetrvávají-li dýchací potíže, dušnost nebo jiné celkové příznaky, vyhledejte lékařskou pomoc/zajistěte lékařské ošetření. V případě bezvědomí zahajte resuscitaci (umělé dýchání, masáž srdce) a přivolejte lékařskou pomoc.

###### Při styku s kůží:

Odstranit kontaminovaný oděv (příp. obuv). Zasažené části pokožky setřete dokonale suchým hadříkem nebo papírovým ručníkem a potom umyjte pokud možno vlažnou vodou a mýdlem, pokožku dobře opláchněte. Nikdy nepoužívejte rozpouštědel nebo ředidel. Při známkách silného podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc.

###### Při zasažení očí:

Odstraňte kontaktní čočky, pokud je postižený používá. Při otevřených víčkách a nejméně 15min vyplachujte (zejména prostory pod víčky), čistou pokud možno vlažnou tekoucí vodou. **Nepoužívat neutralizační roztok!** Vyhledejte (odbornou) lékařskou pomoc.

###### Při požití:

Uklidněte postiženého a umístěte jej v teple. Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí a nemá-li křeče). Nevyvolávejte zvracení. Pokud možno podejte medicínální uhlí v množství 5 rozdrcených tablet. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte štítek popř. obal látky nebo tento bezpečnostní list.

##### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

###### Při nadýchání:

Při obvyklém způsobu použití a zachování základních hygienických předpisů a dodržení expozičních limitů k nadýchání nedochází. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

###### Při styku s kůží:

Místně účinkuje dráždivě

###### Při zasažení očí:

Dráždí oči, může se objevit zarudnutí bělma.

###### Při požití:

Může dráždit zažívací trakt, může vyvolat nevolnost a zvracení.

##### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního opatření

Nejsou nutné

#### ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

##### 5.1. Hasiva

**Vhodná hasiva:** Výrobek je hořlavý. K hašení použít hasiva vhodná pro ropné látky, např. hasící pěnu nebo CO<sub>2</sub>.

**Nevhodná hasiva:** Přímý proud vody

##### 5.2. Zvláštní nebezpečí vyplývající z látky nebo směsi

Při zahřátí nebo v případě požáru se mohou vytvářet škodlivé plyny. Uzavřené nádoby se směsí odstraňte, pokud možno, z blízkosti požáru a chlaďte je vodou nebo pokryjte pěnou. Hasicí vodou nesmí být zasažena půda a podzemní voda, resp. systém čištění vod.

##### 5.3. Pokyny pro hasiče


Běžné ochranné prostředky pro hasiče při hašení požáru chemikálií, osobní ochranný oblek se sníženou hořlavostí, izolační dýchací přístroj, ochranné brýle a ochranná obuv. Při hoření vznikají škodlivé plyny – sanační zásah provádět po směru větru.

#### ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

##### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Chraňte se osobními ochrannými prostředky, které jsou popsány v oddíle 7 a 8. Při práci dodržovat pokyny pro práci s hořlavinami. Dodržovat běžná bezpečnostní opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi.

##### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.5 z 10

Zabraňte úniku do půdy, spodních / povrchových vod a kanalizace. Při úniku velkých množství látky a zejména při vniknutí do kanalizace nebo vodotečí, informujte hasiče, policii nebo jiný místně kompetentní (vodohospodářský) orgán, popř. odbor životního prostředí příslušného místně-správního úřadu (krajský, okresní). Výrobek není biologicky snadno odbouratelný. Zásah provádět po směru větru, výpary škodí zdraví.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zachytit adsorpčním materiálem vázajícím kapaliny (např. písek, šterkový písek, silikagel, piliny). Pro odstranění dejte do vhodných a uzavřených nádob a zlikvidujte podle místní legislativy, viz. Oddíl 13.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Řiďte se rovněž ustanoveními oddílů 7, 8 a 13 tohoto bezpečnostního listu.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabezpečit dobré větrání/odsávání na pracovišti, jako prevenci vzniku výbušných par a překročení hygienických limitů organických rozpouštědel. Dodržovat bezpečnostní opatření platná pro manipulaci s chemikáliemi a s hořlavinami. Zabránit vzniku statické elektřiny, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Elektroinstalace musí být provedeny v nejiskřivém provedení. Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo podzemních vod a kanalizace.

Používejte vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla pro práci. Před vstupem do prostor pro stravování si odložit znečištěný oděv a ochranné prostředky.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na suchém, chladném, dobře větraném a zastíněném místě při teplotě +5°C až +28°C. Chránit před horkem a přímým slunečním světlem. Uchovávejte odděleně od potravin, krmiv a léků.

Zabránit vzniku statické elektřiny, zákaz manipulace s otevřeným ohněm, zákaz kouření. Elektroinstalace musí být provedeny v nejiskřivém provedení.

Skladujte mimo dosah dětí. Skladovatelnost 24 měsíců od data výroby. (Před použitím promíchat)

### 7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

Průmyslové lepidlo

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### 8.1.1 Expoziční limity dle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění:

Látka	CAS	PEL	NPK-P	Faktor přepočtu na ppm	Poznámky
		mg/m <sup>3</sup>			
Aceton	67-64-1	800	1500	0,421	
Ethylacetát	141-78-6	700	900	0,278	
Toluen	108-88-3	1500	2000	0,249	
Benzíny (technická směs uhlovodíků)	108-87-2	200	500	0,266	

PEL = přípustný expoziční limit látky (v ČR)

NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látky v pracovním ovzduší (v ČR)

Expoziční limity podle směrnice 98/24/EHS (2004/37/EHS): Zapracovány do nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Biologické limitní hodnoty (vyhl. 432/2003Sb.) : Nejsou stanoveny


Hodnoty DNEL a PNEC: Nejsou k dispozici.

### 8.2. Omezování expozice

Zabezpečit dokonalé větrání – nejlépe výkonnou vzduchotechnikou tak, aby nebyla překročena nebezpečná koncentrace v ovzduší. Vzduchotechnika musí odpovídat požadavkům zákona na ochranu ovzduší podle zákona 472/2005 Sb. v aktuálním znění.

#### 8.2.1 Omezování expozice pracovníků

Ventilace, odsávání prachu u zdroje. Uvedené osobní ochranné pracovní prostředky musí vyhovovat směrnici 89/686/EHS a nařízení vlády ČR č. 21/2003 Sb. Jejich rozsah je povinen stanovit uživatel látky/směsi dle ustanovení zákona 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění a nařízení vlády 495/2001 Sb. Dle situace na pracovišti. Měřit koncentraci látky na pracovišti. Úplný soubor specifických ochranných a preventivních opatření viz. bod 7 bezpečnostního listu. Použijte obvyklá preventivní opatření při zacházení s chemikáliemi. Při práci nejíst, nepít a

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.6 z 10

nekouřit. Při přestávkách a po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a natřít reparačním krémem. Nemněte si ani si nesahejte špinavýma rukama do očí.

### 8.2.2 Omezování expozice pracovníků

#### a) Ochrana očí a obličeje:

Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při práci, kde hrozí riziko zasažení kapalinou (podle charakteru vykonávané práce) ochranné brýle se stranicemi/uzavřené brýle/ochranný obličejový štít podle ČSN EN 166:2002 (83 2401) Osobní prostředky k ochraně očí. Základní ustanovení.

#### b) Ochrana kůže:

##### - Ochrana rukou:

Ropným látkám odolné ochranné rukavice označené piktogramem pro chemická nebezpečí (Příloha C k ČSN EN 420:2004 (83 2300) – Ochranné rukavice. Všeobecné požadavky a metody zkoušení) s uvedeným kódem např. F, J podle Přílohy A k ČSN EN 374-1:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 1: Terminologie a požadavky na provedení. Rukavice musí být zkoušeny podle ČSN EN 420 popř. podle ČSN EN 374-3:2004 (83 2310) Ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Část 3: Stanovení odolnosti proti penetraci chemikálií. Dobu průniku, stanovenou výrobcem, je třeba dodržet a po jejím uplynutí rukavice vyměnit. Při poškození je třeba rukavice ihned vyměnit.

Obecně platí: Výběr vhodných ochranných rukavic nezávisí jen jejich na materiálu, ale i na dalších kvalitativních znacích, které mohou být dokonce značně rozdílné podle výrobců těchto prostředků. Kromě toho, protože směs může být používána k různým účelům ve směsi s dalšími látkami, nelze vhodnost surovin, z nichž jsou rukavice vyrobeny, pro všechny účely předem určit a musí být ověřen při skutečném použití.

Doporučený materiál rukavic:Guma.

##### - Jiná ochrana:

Při stálé práci vhodný ochranný pracovní oděv. Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Zašpiněné a potřísněné části oděvu svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Před pauzou, obědem, po práci si umyjte ruce teplou vodou a mýdlem a pokožku ošetřete vhodnými reparačními prostředky.

#### c) Ochrana dýchacích cest:

Za normálních podmínek (při obvyklém použití) odpadá. Při stálé práci, nedostatečném větrání a překračování PEL, při selhání kontrolních a ventilačních systémů, při zvýšení koncentrací par např. v špatně větratelných prostorách, při haváriích apod. používejte vhodnou ochranu dýchacích cest což je maska s filtrem typu A nebo AX podle ČSN EN 14387:2004 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Protiplýnové a kombinované filtry. Požadavky, zkoušení a značení; popř. izolační dýchací přístroj.

#### d) Tepelné nebezpečí:

Neuvedeno


### 8.2.3 Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte úniku do spodních/povrchových vod a kanalizace. Dodržet emisní limity.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

a) vzhled:	Bílá nebo nažloutlá, neprůhledná sirupovitá kapalina
b) zápach:	Charakteristický po organických rozpouštědlech (aceton)
c) prahová hodnota zápalu:	Nezjištěno.
d) pH:	Nestanoveno – nejedná se o vodnou bázi
e) bod tání / bod tuhnutí:	Nezjištěno.
f) počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:	cca 70°C
g) bod vzplanutí:	cca -20°C (benzín)
h) rychlost odpařování (butylacetát=1):	Rychlejší
i) hořlavost (pevné látky, plyny):	Hořlavina 1. třídy nebezpečnosti
j) horní/dolní mezní hodnoty hořlavosti nebo výbušnosti:	0,093-1,68 obj.%
k) tlak páry:	Nezjištěno
l) hustota páry (vzduch=1):	Těžší.
m) relativní hustota (při 20°C):	850 kg/m3
n) rozpustnost ve vodě:	Žádná
- vody ve výrobku:	Žádná
- v ethanolu, etheru:	Omezeně mísitelné
o) rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:	Nezjištěno
p) teplota samovznícení:	Není

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.7 z 10

q) teplota rozkladu:	Nezjištěno
r) viskozita (při 20°C, Brookfield):	2400-3600mPas
s) výbušné vlastnosti:	Nezjištěno
t) oxidační vlastnosti:	Nemá

## 9.2. Další informace: -

### ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

Výrobek je stabilní za běžných podmínek použití dle technického listu. Při odpařování rozpouštědel se uvolňují páry, které mohou tvořit se vzduchem výbušnou směs.

<b>10.1 Reaktivita:</b>	Výrobek obsahuje organická rozpouštědla
<b>10.2 Chemická stabilita</b>	Při doporučeném použití je výrobek stabilní
<b>10.3 Možnost nebezpečných reakcí</b>	Není známa
<b>10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit</b>	Nejsou známy
<b>10.5 Neslučitelné materiály</b>	Silná oxidačními činidla (peroxydy).
<b>10.6 Nebezpečné produkty rozkladu</b>	Za normální a zvýšené teploty (do 120°C) nevznikají. Při odpařování rozpouštědel vznikají omamné výpary.

### ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

#### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Aceton: LD50, orálně, krysa : 5800mg/kg

Toluen: LD50 orální: 2600-7500 mg/kg (krysa)

Směsi:

a) akutní toxicita:	údaje nezjištěny
b) dráždivost:	údaje nezjištěny
c) žíravost:	údaje nezjištěny
d) senzibilizace:	údaje nezjištěny
e) toxicita opakované dávky:	údaje nezjištěny
f) karcinogenita:	údaje nezjištěny
g) mutagenita:	údaje nezjištěny
h) toxicita pro reprodukci:	údaje nezjištěny

Další informace:

Více informací o nebezpečných látkách viz oddíl 3 bezpečnostního listu. Při správném zacházení a správném použití nezpůsobuje produkt, podle našich zkušeností a na základě dostupných informací, žádné škody na zdraví

### ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

#### 12.1 Toxicita

Ekotoxikologické údaje nejsou k dispozici.

#### 12.2 Persistence a rozložitelnost

V surovém stavu ani po vysušení (odpaření rozpouštědel) není výrobek biologicky odbouratelný. Rozkládá se pozvolnou oxidací, zejména za působení slunečního (UV) záření.

#### 12.3 Bioakumulační potenciál

Údaje nejsou k dispozici. Vzhledem k polymernímu charakteru výrobku se však bioakumulace nepředpokládá.

#### 12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici. Použitá rozpouštědla jsou částečně mísitelná s vodou. Povrchové napětí pod 38 mNm.

#### 12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Není relevantní

#### 12.6 Jiné nepříznivé účinky


Zabraňte úniku produktu do spodních / povrchových vod a kanalizace.

### ODDÍL 13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

#### 13.1 Metody nakládání s odpady

##### Vhodné metody nakládání s odpady látek nebo směsí i všech kontaminovaných obalů

Zneškodněte v souladu s příslušnými předpisy. Při dodržení místních úředních nařízení lze výrobek spálit ve vhodném, úředně schváleném spalovacím zařízení. Zaschlé zbytky lze ukládat na skládce jako obyčejný odpad. Zabraňte úniku do kanalizace. Odpařováním se uvolňují hořlavá a omamná organická rozpouštědla. Zajistěte dobré větrání pracoviště.

 <b>LEAR, a.s.</b>	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.8 z 10

Pracujte mimo dosah zdrojů iniciace (oheň, jiskření). Kovové obaly s vyschlým lepidlem je možné je uložit spolu s obyčejným odpadem. Obaly s nevyschlým produktem jsou nebezpečný odpad. Kontaktujte specializovanou firmu. Obal znečištěný výrobkem odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu. Recyklovat podle platných právních úprav.

#### **Fyzikální / chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit způsob nakládání s odpady**

Údaje nezjištěny

#### **Zvláštní bezpečnostní opatření pro každý doporučený způsob nakládání s odpady**

Údaje nezjištěny

#### **Legislativa**

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění,

Vyhláška č. 381/2001 Sb. katalog odpadů, Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady,

Vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů atd.

### **ODDÍL 14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU**

#### **14.1 Číslo OSN:**

UN 1133

#### **14.2 Příslušný název OSN pro zásilku:**

„LEPIDLA“

#### **14.3 Třída / třídy nenebezpečnosti pro přepravu:**

3

#### **14.4 Obalová skupina:**

II

#### **14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí:**

ne

#### **14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele: Omezené množství LQ6 (5L/30kg, 1L/20kg)**

Bezpečnostní značky: 3+ryba, Kód omezení pro tunely: 2 ( D/E )

Pozor! Pokud balení přesáhne limity LQ, spojte se před manipulací (plněním, balením, odesláním, dopravou, příjmem) se svým Bezpečnostním poradcem, dle platného zákona ADR/RID. Přeprava musí být uskutečněna v originálních kovových obalech. Každý obal musí být označen symboly nebezpečnosti. Odpovídajícím způsobem musí být značené i skupinové balení (dle předpisu ADR).

#### **14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL 73/78 a předpisu IBC:**

Není k dispozici


### **ODDÍL15: INFORMACE O PŘEDPÍSECH**

#### **15.1 Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi**

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky,... v platném znění.
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008
- NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 552/2009
- Směrnice komise 91/322/EHS, o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.
- Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci (čtrnáctá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)
- Směrnice komise 2000/39/ES, o stanovení prvního seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci.
- Směrnice komise 2006/15/ES o stanovení druhého seznamu směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice Rady 98/24/ES a změně směrnic 91/322/EHS a 2000/39/ES

Zákon č. 350/2011 Sb v platném znění, zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, vyhláška č.383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vyhláška č. 432/2003 Sb.“ kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhláška č, 115/2002 Sb. o podrobnostech nakládání s obaly, v platném znění, § 6 - Zákona č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění, sdělení č. 13/2009 Sb.



 <b>LEAR, a.s.</b>	<b>Bezpečnostně datový list</b>	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.9 z 10

Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 14/2007 Sb., č. 33/2005 Sb., č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Sdělení č. 19/2007 Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 34/2005 Sb., č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb. m. s., č. 46/2003 Sb. m. s. a č. 8/2004 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.(RID), české státní normy, harmonizované normy, atd.

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Není k dispozici (směs).

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:

Celková revize všech oddílů bezpečnostního listu dle nařízení 453/2010/ES a 1272/2008/ES, připojena klasifikace látek dle CLP

Poznámky týkající se identifikace, klasifikace a označování látek(A, B,C, až U,) viz. 1.1.3.1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 v platném znění, (1, 2, 3 ,4, 5, 7) viz. 1.1.3.2

Poznámky ke klasifikaci a označování směsí - klasifikace provedena výpočtovou metodou podle směrnice 67/548/EHS, směrnice 1999/45/ES

### Věty:

R11 Vysoce hořlavý

R36 Dráždí oči

R38 Dráždí kůži

R63 Možné nebezpečí poškození plodu v těle matky

R65 Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

R67 Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

R36/38 Dráždí oči a kůži

R48/20 Zdraví škodlivý: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním

R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S9 Uchovávejte obal na dobře větraném místě

S16 Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – zákaz kouření

S23 Nevdechujte páry / aerosoly

S24 Zamezte styku s kůží

S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc

S29 Nevylévejte do kanalizace

S33 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S61 Zabraňte uvolnění do životního prostředí

S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

H315 Dráždí kůži.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H361d Podezření na poškození plodu v těle matky.

H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 LEAR, a.s.	Bezpečnostně datový list	Číslo BDL: <b>B02012</b>
Výrobek: <b>ČESKÝ PREN E25, E25 Extrém, E25T, E55, SLOVAPREN 25, 50, 55, UNIXIN C50</b>		
Vydání č. 7 z: 15.11.2012	Datum revize: 15.11.2012	Revize: 0

str.10 z 10

- P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.  
P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.  
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz kouření.  
P261 Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů.  
P280 Používejte ochranný oděv/ochranné rukavice .  
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.  
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.  
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů .

#### **Pokyny pro školení :**

Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být organizací v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby, jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními, se zásadami první pomoci, s potřebnými asanačními postupy a s postupy při likvidaci poruch a havárií. Právnícká osoba anebo podnikající fyzická osoba, která nakládá s touto chemickou směsí, musí být proškolená z bezpečnostních pravidel a údajů uvedených v bezpečnostním listu.

#### **Doporučená omezení použití ( nezávazná doporučení dodavatele ):**

Látka/výrobek by neměla být použita pro žádný jiný účel než pro který je určena (viz. bod 1.2). Protože specifické podmínky použití látky se nacházejí mimo kontrolu dodavatele, je odpovědností uživatele, aby přizpůsobil předepsaná upozornění místním zákonům a nařízením.

#### **Zdroje nejdůležitějších údajů:**

Klasifikace byla provedena dle platné legislativy, direktiv a nařízení EU. Databáze ESIS, ANEX1\_EN a Ekotoxikologické databáze. Informace uvedené v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem výrobku v době publikace. Tyto informace slouží pouze k správnější a bezpečnější manipulaci, skladování, dopravě a odstranění výrobku. Nelze na ně pohlížet jako na záruku nebo objasnění kvality výrobku. Tyto informace se vztahují pouze na výslovně udaný materiál a neplatí, je-li použit v kombinaci s jinými materiály nebo jinými, v textu tohoto bezpečnostního listu výslovně neudanými procesy. Nabízíme našim zákazníkům individuální konzultace a na přání podle možností zajistíme i provedení zkušebních testů.

