

Technický list 10.07 Profil pro rychlou výstavbu 3 mm MMG 28

Výrobek Rohový profil pro vnitřní omítky s tenkou kulatou hlavou 3 mm, hranou 28mm. Vhodný pro sádrové nebo cementové omítky.



Technické údaje

Materiál profilu	Žárově pozinkovaný ocelový plech Nr. DX51D+Z
Norma	DIN EN 10327 + EN 10143
Tloušťka plechu	0,45 mm ± 0,05
Tloušťka zinkování	Z 275
Další nátěr profilu	-
Barva povlaku nebo povrch. úpravy	-
Délka profilu /objednávací číslo	250 cm ± 1 cm / obj.č. Z7022 300 cm ± 1 cm / obj.č. Z7023
Hlava	3 mm
Hrana	28 mm
Jmenovitá tloušťka omítky	3-5 mm
Balení	50 ks
Komentáře	Pro vlhké nebo mokré prostory doporučujeme profil hliníkový nebo z nerezové oceli.

Aktualizace Aktualizováno dne: 19.04.2011

Vyhotoveno dne: 26.03.2011

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100