

Technický list

Guttabit MIX – studená asfaltová směs

Popis výrobku:

- studená asfaltová směs, která umožňuje opravit nesrovnalosti na silnici.

Použití:

- k opravě výmolů, výtluků,
- drobné opravy vozovek, cest, parkovacích ploch,
- usazení potrubí,
- působí preventivně, neboť dokáže zamezit dalšímu pokračování poruchy vozovky.



Výhody:

- jednoduchá pokládka,
- šetrné k životnímu prostředí,
- lze použít téměř za jakéhokoliv počasí ($> 0\text{ }^{\circ}\text{C}$),
- vynikající zpracovatelnost a udržitelnost,
- nedrží se na pneumatikách.

Základní technické údaje:

Materiál:	Kapalným bitumen smíchaný s olejovým rozpouštědlem a adhezivní párou, zředěný vodou
Pojivo [%]:	Min. 5%
Inertní velikost:	3–6 mm sutiny
Vydatnost:	1 m ² o výšce 1,5 cm / 25 kg
Balení:	25 kg
Paleta:	60 bal

Montážní pokyny:

- Z opravovaného místa odstraňte mechanické nečistoty a případnou vodu (koštětem, stlačeným vzduchem). Ujistěte se, že opravované místo nemá větší hloubku než 5–6 cm. Pokud ano, budete muset rozvrstvit pomocí vhodného přístrojového vybavení.
- Naneste asfaltovou směs na povrch, který chcete opravit.
- Rozhrňte směs hráběmi, válcem nebo dusadlem udusejte.
- Aplikaci neprovádějte při teplotách pod 0 °C.
- Pro urychlení vytvrzení doporučujeme posypat jemným pískem.
- Optimální výsledek získáte aplikací min. vrstvy 4 cm.
- Není vhodné pro místa zatížená pomalou dopravou a brzděním, opravy ploch pojižděných vysokozdvihnými vozíky.

Technický list

Skladování:

- Směs uzavřenou v původním obalu.
- Skladujte při běžné teplotě okolního prostředí a chráňte před nepříznivými atmosférickými podmínkami.
- Zamezte dlouhodobému vystavení přímému slunečnímu záření.
- Po částečném použití obal znovu uzavřete.
- Palety neskladujte na sobě.

