

## Oboustranná silně lepicí páska Guttaband Reparband

### Popis výrobku:

- oboustranně lepicí akrylová páska na textilním nosiči. Pro trvalé spojení difúzních fólií. Vysoce přilnavá a vodovzdorná.

### Použití:

- Akrylová páska je vysoce přilnavá a vodovzdorná, odolává vlhkosti, prachu, zajišťuje dlouhodobě pevný spoj. Tuto akrylovou pásku lze využít kdekoli na stavbě i v průmyslu
- na materiálech, které se těžko slepují



### Aplikace:

- Pásku lepíme na suchý, čistý, odmaštěný povrch bez částecek nečistot v požadované délce

### Základní technické údaje:

Materiál:	polyakrylát
Délka x šířka:	50 m x 19 mm
Objemová hmotnost:	29 kg/m <sup>3</sup> dle DIN 53420
Teplotní odolnost:	-20 °C - + 80 °C
Aplikační teplota:	> +5 °C - + 40 °C
Skladování:	> +5 °C, bez přístupu světla, chem. výparů a vlhkosti
Odolnost UV:	omezená
Oddělovací krycí vrstva:	silikonový papír
Tloušťka celková:	0,255 mm

### Montážní pokyny:

1. Podklad musí být suchý, pevný, bez volných prachových částic a mastnoty.
2. Odmotejte přiměřenou délku pásky.
3. Pásku postupně aplikujte na povrch spojovaného materiálu.
4. Poté pásku dostatečně přimáčkněte k povrchu.
5. Odstraňte krycí papír.
6. Přiložte druhou stranu lepeného materiálu a pevným přimáčknutím vytvořte spoj.



**GUTTA ČR – Praha, spol. s r.o.**  
Sídlo společnosti  
Na Dlouhém lánu 41/508, 160 00 Praha 6  
IČ: 25771001  
DIČ: CZ25771001

Bankovní spojení: Citibank č.ú.: 2507460101/2600  
HSBC Bank plc č.ú.: 1212903150/8150  
KB PRAHA a.s. č.ú.: 27-4091320277/0100

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze v oddíle C, vl. 68715.

