

# RAPI-TEC® BSP vrtací vrut do palubek a lišt



## Hi-tech produkt

Vrut s vrtací špičkou pro práci s tenkými materiály. Minimalizuje riziko prasknutí připojovaného dílu.



### Vysokopevnostní ocel

Vyrobeno z jakostní oceli se speciálním požadavkem na tepelné zpracování. Vysoká elasticita při pevnosti 1 000 N/mm<sup>2</sup>.



### Vrtáková špička

Šetří pracovní čas, odpadá operace předvrtání. Minimalizuje riziko prasknutí materiálu nebo ukroucení vrutů.



### Zápustná hlava 60°

Hlavička s malým průměrem. Výhodou je malá viditelnost a její snadné zapuštění do tenkých nebo tvrdých materiálů.



### Ekologicky přátelské

Povrchová úprava neobsahuje škodlivý šestimocný chrom.



### Balení

Každá dodávka ve stejném obalu se stejným množstvím. Obal je dostatečně dimenzovaný pro běžnou manipulaci.



### Oblast použití

Pro spoje dřevo–dřevo a kov–dřevo v provozní třídě uvedené v tabulce.

rozměr	velká balení			max. tloušťka připojovaného dílu v mm	hloubka zašroubování v mm
	kat. číslo	EAN / GTIN	množství v obalu		
3,2x25/22	9530025	859 2662 04821 3	250	3	22
3,2x30/22	9530030	859 2662 04822 0	250	11	19
3,2x35/24	9530035	859 2662 04823 7	250	16	19
3,2x40/24	9530040	859 2662 03469 8	250	16	24
3,2x50/34	9530050	859 2662 04467 3	250	16	34
3,2x60/44	9530060	859 2662 04824 4	250	16	44

charakteristické rozměry	3,2
drážka	T10
průměr hlavy [mm]	5,1
průměr dříku [mm]	2,4
vnitřní průměr v závitě [mm]	2,1
max. utahovací moment [Nm]	1,2
Provozní třída dle EN 1995-1-1	1

