

Technický list

TL 8.19a Extrémně pevná lepicí páska ULTRA STRONG TAPE

Produkt

Extrémně pevná lepicí páska ULTRA STRONG TAPE se syntetickým lepidlem na bázi kaučuku, odolným proti stárnutí a změnám teploty. Páska se vyznačuje extrémně vysokou pevností v tahu. Páska má zvýšenou přídržnost na nerovném povrchu oproti jiným páskám.



Vlastnosti

- Vysokopevnostní opravná páska s vysokou přilnavostí
- Přídržnost na většinu podkladů
- Nepřetržitelná, lze ji jen krátit nožem
- Lepí i na hrubší povrch
- Tepelná odolnost -25 až +60 °C
- Vnitřní i vnější použití

Použití

Zajišťování a oprava dílů karoserie

Lepení a oprava děr v plachtovinách

Opravy celé řady materiálů, porézních i neporézních, např. různých kovů, dřeva, plachtoviny, pryžových povrchů atd. v široké škále aplikací, ve vnitřním i venkovním prostředí, ve styku s vodou, UV zářením atd.

Technické vlastnosti

Základ	LDPE + PE tkanina		
Lepicí vrstva	Syntetické lepidlo		
Tloušťka	mm	0,32	
Délka	m	18	
Šířka	mm	48	
Přídržnost o nerez u 90° úhlem odlepu	N/25 mm	> 50	
Pevnost v tahu	N/25 mm	700	
Protážení	%	9	
Finální přídržnost	hod.	> 24	
Teplotní odolnost	°C	-25 až +60	
Skladovatelnost	měsíce	24	při teplotě +10 °C až +25 °C

Balení

- 48 mm x 18 m

Barva

- černá

Příprava podkladu

Podklad musí být očištěn, zbaven všech nesoudržných částí jako je prach, mastnoty včetně všech dalších nečistot, které mohou působit jako separátor. Podklad musí být rovný bez zbytečných ohybů.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 26872072, DIČ: CZ26872072

info@denbraven.cz

www.denbraven.cz

Aplikační postup

1. Spojované materiály zbavte nečistot, mastnoty a vlhkosti.
2. Nalepte pásku na opravovanou plochu a pak rozviňte do potřebné délky
3. Pásku odřízněte a vyvarujte se dotyku s lepicí plochou
4. Pásku rovnoměrně přitlačte k podkladu

U nouzových opravách potrubí s vodou musí být lepidlo pásky kompletně ve styku s podkladem. Páska splňuje deklarovanou přídržnost na hladkém povrchu, kde dosahuje nejlepších hodnot přídržnosti.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění.

Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci. Skladovatelnost je do data expirace uvedeného na obalu výrobku.

Aktualizace

Aktualizováno dne 27.2.2025

Vyhotoveno dne 13.9.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. V praxi nelze vzhledem k rozdílům v materiálech, podkladech a ve skutečných podmínkách v daném místě dovozovat z těchto informací ani z písemných doporučení či jiného poskytnutého poradenství žádnou záruku za prodejnost či vhodnost k určitému účelu ani žádnou odpovědnost vyplývající z jakéhokoli právního vztahu. Den Braven nemůže být odpovědný za žádné škody, a to ani přímo nebo nepřímo v důsledku použití produktů uvedených v tomto dokumentu. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami, zda je výrobek vhodný pro zamýšlené použití a účel. Společnost Den Braven si vyhrazuje právo změnit vlastnosti svých výrobků. Uživatelé jsou vždy povinni si prostudovat poslední verzi technického listu k danému výrobku, jehož kopie zašleme na vyžádání nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.